

Hochhaus

Maßstab 1:90

Bestellnummer: JFS*-7 1448

(2 Bogen)



Bauanleitung

An die Wand 1 des Unterbaues wird die Wand 1a geklebt. Dann wird die Terrasse 2 eingesetzt.

Nach Einsetzen der Dachterrasse 4 in die Gebäudewände 3, Gebäude auf Terrasse 2 montieren.

Dachaufbauwand 5 mit 5a verbinden und schließen. Im Dach 6 befinden sich 4 kleine Kreise, die mit einer Nadel durchstoßen auf der Rückseite 4 Markierungspunkte ergeben, zwischen die der Dachaufbau montiert wird.

Den so montierten Dachaufbau zwischen die Pfeilmarkierungen auf die Dachterrasse setzen.

Dieser Dachaufbau kann je nach Wunsch oder Geschmack auch weggelassen werden.

An Gebäuderückwand 7 die Wände 7a montieren und die Dachterrasse 8 einsetzen. Dachaufbau 9 mit 9a verbinden und schließen. Im Dach 10 befinden sich, wie schon im Dach 6, 4 kleine Kreise, die mit einer Nadel durchstoßen auf der Rückseite 4 Markierungspunkte ergeben, zwischen die der Dachaufbau gesetzt wird. Dachaufbau auf Terrasse montieren. Die so entstandenen einzelnen Gebäudeteile werden miteinander verbunden und auf eine gemeinsame Grundplatte montiert.

Allgemeine Verarbeitungstechnik

Der Bogen enthält sämtliche erforderlichen Bauteile. Als Ausrüstung brauchen wir eine spitze Schere, ein scharfes Messer, eine Tube UHU-Alleskleber, zur Unterlage ein Stück Karton oder Sperrholz, außerdem einen Bleistift und möglichst noch ein Lineal mit Metallkante.

Es wird so ausgeschnitten, daß der Schnitt genau auf der schwarzen Außenkontur des Bauteils liegt.

— Schwarze Linien, die einen Bauteil umgrenzen, sind Außenkonturen und bezeichnen die Form der Schnittlinie.

— Schwarze Linien im Bauteil sind Innenkonturen und bleiben unverändert, sofern sie nicht besonders gekennzeichnet sind.

- - - - - Gestrichelte Linien bezeichnen eine Falzung nach hinten. Es ist zweckmäßig, wenn man sie vorritz.

Man legt dazu den ausgeschnittenen Bauteil auf eine feste Unterlage (Kunststoff, Hartholz oder Hartfaser) und führt den stumpfen Messerrücken leicht angedrückt entlang der gestrichelten Linie. Ein Lineal kann der Messerführung den nötigen Halt geben.

× — × — — Gestrichelte Linien mit Kreuzen bezeichnen eine Falzung nach vorne. Die Endpunkte dieser Linie werden mit einer Nadel durchstoßen. Auf der Rückseite werden diese beiden Punkte durch eine Ritze verbunden.

- · - · - · Strichpunktierte Linien bezeichnen den Umriss einer Klebefläche bzw. eines Bauelementes, das an dieser Stelle aufgeklebt wird.

✂ — Scherensymbol innerhalb einer Innenkontur besagt, daß das durch sie umgrenzte Feld ausgeschnitten werden soll.

✂ — Scherensymbol mit Pfeil besagt, daß entlang der gekennzeichneten Linie ein Bauteil vom anderen abgetrennt werden soll.

* JFS ist die Abkürzung für J. F. Schreiber. Diese Firma besteht seit mehr als 130 Jahren und ist der größte Verlag für Modellier- und Ausschneidebogen.

UHU

Ihr treuester Helfer
beim Bau von Schreibers
Liebhabermodellen aus
Technik und Architektur



UHU

Winzige Zubehöerteile dauerhaft befestigen, *)
schwierige Winkelverbindungen herstellen, *)
große Flächen elastisch aneinanderfügen, *)
Innenversteifungen haltbar einbauen *)

stets ist es **UHU**, der glasklare, elastische,
fast unsichtbare **ALLESKLEBER**, der Ihrem
in liebevoller Mühe gebauten Modell
Stabilität und lange Lebensdauer gibt.

*) Wichtig: Unmittelbar nach dem Zusammenfügen
erlaubt Ihnen der UHU-Alleskleber noch eine kurze
Korrektur und trocknet dann rasch zu unlösbarer
Verbindung.

Wie wär's denn einmal...

... wenn Sie anschließend an dieses Modell
eines der schönsten Folienmodelle
aus dem reichhaltigen Programm der Schreiber-
Modellbaubogen bauen würden?
Die Ju 52 erfüllt sämtliche Wünsche, die auch
anspruchsvollste Modellbaufreunde an ein
Kartonmodell stellen können. Diese Abbildung gibt
einen kleinen Vorgeschmack auf das fertige Modell.
das unter der Nummer JFS - 71127 erhältlich ist.



Bitte hier abtrennen und einsenden an

Verlag J. F. Schreiber, 7300 Esslingen am Neckar, Postfach 285

- ☐ Senden Sie mir unverbindlich Ihren kostenlosen Kurzprospekt.
☐ Senden Sie mir Ihren umfangreichen Gesamtkatalog.
DM - 50 in Briefmarken liegen bei.

Sonstige Anregungen:

Name

Vorname

Postleitzahl u. Ort

Straße

Bitte genaue Anschrift, möglichst in Druckbuchstaben.

...und wenn das Modell

fertig ist, dann lassen Sie uns an
Ihrer Freude teilnehmen. Machen
Sie sich bitte die kleine Mühe
und senden Sie den nebenstehen-
den Abschnitt ausgefüllt an den
Verlag. Sie erhalten sofort ko-
stenlos einen Übersichtsprospekt
oder gegen Voreinsendung von
DM - 50 in Briefmarken den
ausführlichen Gesamtkatalog.

Auslieferung nur durch den Fach-
handel.

Raum für Firmenstempel